

DUPLI-COLOR COLOR SPRAY NEON EFFECT

DUPLI-COLOR



- Rezistență la zgârieturi, șocuri și impact.

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

Baza întăritorului: copolimeri acrilici

Culoare: diverse

Miros: solvent

Grade de luciu (măsurare la un unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530):
mat, 5-10 unități de luciu

Eficiență: depinde de consistența și de culoarea suprafeței:

400ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 0,8m² – 1,0m²

Timp de uscare (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):

Neaderent la praf: după aprox. 15 minute

Neaderent la atingere: după aprox. 30 minute

Poate fi acoperit cu un alt strat: după aprox. 1-2 ore.

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditatea relativă a aerului și de grosimea stratului aplicat.

Rezistența la temperatură: până la 80°C

Ambalaj: aerosol volum maxim 400ml.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopsea spray fluorescentă, pentru decorațiuni profesionale: vitrine, construcții stand, accesorii magazin, decorațiuni exterioare, expozate.

Indicată pentru metal, lemn, sticlă, obiecte din ceramică, beton, piatră, hârtie, carton, mase plastice, flori, etc.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Vopsea acrilică de calitate superioară
- Acoperire foarte bună
- Excelentă aderență pe multe tipuri de suprafețe
- Flux bun, suprafața devine netedă
- Uscare rapidă
- Indicată pentru aplicații la interior și exterior
- Rezistență la lustruire
- Rezistență la intemperii
- Rezistență limitată la lumina solară și radiații UV. Intensitatea luminoasă descrește încet-încet. Prin aplicarea unui strat de lac transparent puteți întârzia un pic acest efect.

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

Eliminarea deșeurilor: Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Marcaje/etichetare: Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG alfate în vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Majoritatea vopselelor DUPLI-COLOR de tip spray, au un inel de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată. A se citi instrucțiunile de pe etichetă.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!

Aplicare:

- Îndepărtați rugina și murdăria.
- Suprafața pe care se aplică trebuie să fie curată, uscată și fără grăsime.
- Acoperiți suprafețele care nu vor fi vopsite.
- Aplicați în prealabil un grund (primer), DUPLI-COLOR Primer alb.
- Agitați aerosolul înainte de utilizare, timp de 3 minute.
- Testați în prealabil într-un loc mai puțin vizibil.
- Pulverizați de la distanță de 25 cm și aplicați câteva straturi subțiri.
- Nu pulverizați pe suprafețele care sunt vopsite cu vopsele pe bază de rășini sintetice.

VOPSIREA CU VOPSELE TIP SPRAY - RECOMANDĂRI

Protejați obiectele și mediul înconjurător de vopsirea accidentală. Temperatura ar trebui cuprinsă între +10°C și +25°C, umiditatea relativă a aerului maxim 60%.

Depozitați în locuri uscate. Protejați de lumina solară directă, precum și de alte surse de căldură. Utilizați numai pe vreme uscată, în locuri ferite de vânt și în încăperi bine ventilate. Urmați instrucțiunile de pe etichetă!

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data fabricației pentru aerosol depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro