

# BISON® Air Max Absorber

## Absorbant de umiditate



### DESCRIEREA PRODUSULUI

Absorbant de umiditate ce reduce condensul, umiditatea și mirosul de mușcăi în spațiile cu ventilație redusă sau inexistentă.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Reduce excesul de umiditate relativă din spațiile cu o ventilație slabă sau inexistentă. Ideal pentru rulote, barci, dulapuri de bucătărie, mansarda, pivnițe, spații auxiliare, living, sifonier, case de vacanță, depozite, magazine, spalatorii, etc.

### PROPRIETATI

- potrivit pentru rezervele AirMax și pentru tablete AirMax Turbo
- protejează bunurile dvs de umiditate
- nu consumă energie
- îmbunătățește aerul
- curat și silențios

### APLICARE

**Consum:** 900g pentru aprox. 3 luni într-o cameră de 60m<sup>3</sup>. Absoarbe aproximativ 1 litru de apă. Cantitatea poate fi diferită în funcție de temperatura, umiditatea relativă a aerului și dimensiunea camerei.

**Instrucțiuni:** Pentru înlocuirea rezervei: îndepărtați capacul alb și puneți în dispozitiv rezerva (450g). Puneți capacul alb deasupra

și aparatul este gata de utilizare. După ce conținutul a fost dizolvat complet, rezervorul, poate fi golit în chiuvetă sau toaletă. Aruncați saculețul la gunoi.

Pentru dispozitivul AirMax Turbo(450g): tăiați cu atenție ambalajul și puneți cele două tablete în dispozitiv. După ce s-au dizolvat complet, rezervorul poate fi golit în chiuvetă sau toaletă. Dispozitivul trebuie să stea pe o suprafață plană și stabilă.

**Pete:** aruncați lichidul din rezervor, și dispozitivul va continua să acționeze. Petele de pe materialele textile (mocheta, canapea din material textil), se îndepărtează cu soluție de sulfat de sodiu. Pregătiți o soluție de sulfat de sodiu, concentrație 5% (50g/l) și aplicați pe pată. Lăsați să acționeze 30 minute. Uscăți cu ajutorul unui sistem cu aer cald. Pulberea rămasă se îndepărtează cu un aspirator. Dacă este necesar reluați procesul. Clătiți foarte bine chiuvetă după golirea rezervorului. Evitați contactul cu materiale din piele și metal, lichidul colectat poate deterioara obiectele din piele și poate coroda metalele.

**Atenție:** la temperaturi scăzute, dispozitivul acționează mai lent, și se pot forma bulgări. Când temperatura crește, acțiunea este intensificată din nou.

### SPECIFICATII TEHNICE

**Baza:** clorura de calciu

**Culoare:** alb

**Valoare pH:** aprox.10

**Specificatii:** cotatia aproximativă este de 1g apă/1 g granule

### TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației. Timp de valabilitate limitat după deschiderea ambalajului. A se depozita în spații uscate, racoroase și ferite de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.