



Informații tehnice

Denumire produs	:	MoTip Stone Chip Spray		
Număr articol	:	000001	000005	000006
Culoare	:	Negru	Alb	Gri
Furnizor / Producător	:	MOTIP DUPLI B.V.		
		Wolfraamweg 2		
		NL-8471 XC WOLVEGA		
		Număr telefon		+31 561 – 69 44 00
		Număr fax		+31 561 – 69 44 31

Descrierea produsului

Substanță de protecție de înaltă calitate cu aplicare prin pulverizare împotriva pietrișului pentru tratarea părții inferioare și a componentelor vizibile ale autovehiculelor.

Caracteristici produs

Peste produs poate fi aplicat orice tip de lac
Rămâne flexibil
Aderență foarte bună
Rezistent la influențele vremii
Rezistent la acizii slabi și la baze
Capacitate excelentă de prevenire a coroziunii
Capacitate de antifonare

Proprietăți fizice și chimice

Conținut : 500 ml
Conținut COV : Aproximativ 74% m/m
Uscare : După aproximativ 30 minute
Uscare (sigură la atingere) : După aproximativ 60 minute
Mai poate fi aplicat un strat : după 2 ore

Utilizare

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj și acționați corespunzător.

Pretratament

Îndepărtați reziduurile de lac îmbătrânit și desprins și de rugină și sablați suprafața.

Tratament

Suprafața trebuie să fie curată, uscată și lipsită de grăsimi. Spray-ul trebuie să aibă temperatura camerei. Temperatura optimă de aplicare între 15 și 25°C. Înainte de utilizare, agitați spray-ul timp de 2 minute și pulverizați pe un eșantion.

Distanța de pulverizare față de suprafața de tratat trebuie să fie de aprox. 25 - 30 centimetri.

Aplicați Stone Chip Spray în mai multe straturi. După uscare, **fără sablare**, poate fi acoperit prin pulverizare cu orice tip de lac.

După utilizare, curățați duza (întoarceți spray-ul cu capul în jos și apăsați duza timp de aproximativ 5 secunde).

Timpul de uscare depinde de temperatura ambiantă, de umiditatea aerului și de grosimea lacului aplicat.