

Fișă tehnică

Profil din PVC cu picurător și plasă orange



1. Descriere

Împiedică acumularea apei în colțurile balconului sau a elementelor în consolă. Profilul din PVC cu picurător pentru balcoane servește la închiderea părții inferioare a balcoanelor împiedicând infiltrarea apei în tencuiala decorativă, astfel încât se evită daunele provocate de apă înghețată. Cornierul muchiei are o prelungire care dirijează apa și formează picăturile care se pot elimina de pe marginea tavanului.

2. Compoziție

Profilele sunt realizate din PVC extrudat.

3. Date tehnice

PERFORMANȚE

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

Lungime profil	m	2,5 (± 2 mm)
Lățime profil	mm	23 x 23 (± 0,5 mm)
Grosime profil PVC	mm	1 (± 0,1 mm)
Lățime plasă de fibră de sticlă	cm	10 x 10 (± 0,5 mm)
Greutate plasă de fibră de sticlă	g / m ²	145 (± 5)
Aderență plasă de fibră de sticlă	N	min 20
Rezistență la agenți chimici	-	rezistente în mediu alcalin
Reacție la foc	clasa	F
Înălțime picurător	mm	7

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII TERMOSISTEM

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

ianuarie 2021

4. Depozitare

Se depozitează în locuri curate, uscate, la temperaturi între -5°C și +35°C, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII
TERMOSISTEM

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

ianuarie 2021