

Fișă tehnică

Profil din PVC cu plasă Standard



1. Descriere

Profilele din PVC cu plasă de fibră de sticlă se utilizează ca elemente de protecție la muchiile termosistemelor.

2. Compoziție

Profilul este fabricat din PVC extrudat iar fixarea plasei pe profil se face cu adeziv.

3. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Lungime profil	m	2,5 3,0
Lățime plasă de fibră de sticlă	cm	7 x 7 10 x 10
Dimensiune profil	mm	18 x 18
Greutate plasă de fibră de sticlă	g / m ²	110
Aderență plasă de fibră de sticlă	N	min 20
Rezistență la agenți chimici	-	rezistente în mediu alcalin
Reacție la foc	clasa	F

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII TERMOSISTEM

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

ianuarie 2021

4. Depozitare

Se depozitează în locuri curate, uscate, la temperaturi între -5°C și +35°C, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



**ACCESORII
TERMOSISTEM**

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

ianuarie 2021