



# WATERSTOP

## MEMBRANA HIDROIZOLATOARE HIBRIDA MSP

### UNIVERSAL

TECHNICAL SHEET 12/04/2023

#### AVANTAJE INTELIGENTE

- Protectie instantanee: se aplica chiar si pe suprafete umede si asigura o protectie puternica instantanee
- Nu necesita amorsa anterior aplicarii
- Nu necesita protectie in timpul intaririi
- Membrana elastica: rezista la deformare si miscare
- Rezista la UV, inghet si variatii de temperatura
- Polimer hibrid: fara bitum, fara ciment, fara izocianati, fara solventi, pentru o utilizare mai curata

#### DESCRIERE

Membrana pe baza de polimeri MS pentru lucrari de reparare si protectie impotriva scurgerilor pe acoperisuri, pereti, jgheaburi, spatii sanitare, bucatarii, subsoluri si multe altele. Compatibila cu multe suprafete.

Protejeaza imediat chiar si atunci cand este aplicata pe timp de ploaie. Nu se dizolva cu apa atunci cand este proaspata aplicata. Membrana de protectie de inalta performanta: flexibila, rezistenta la apa, UV, caldura si inghet.

#### APLICARE

- Protejeaza suprafetele expuse la apa si umiditate
- Repara scurgerile si fisurile din jgheaburi, pereti, pardoseli, acoperisuri
- Aderenta excelenta pe multiple materiale si suprafete: beton, piatra, lemn, metal, lut, argila, tigla, ardezie, zinc, polistiren, plastic... Nu este adecvata pentru PE, PP si bitum.

#### MOD DE UTILIZARE

##### UNELTE

Aplicabila cu pistolul daca este ambalata in cartus.

Aplicabila cu pensula sau cu rola daca este ambalata la galeata (disponibila la 1 kg, 6 kg, 14 kg).

##### PREGATIRE

Curatati suprafetele de praf, grasime sau alte impuritati care impiedica o buna aderenta. Nu necesita amorsare. Suprafata poate fi umeda, dar nu acoperita cu o pelicula de apa. Se aplica atunci cand temperatura este cuprinsa intre 5 si 35°C.



#### APLICARE

Ambalare la tub:

1. Pregatiti cartusul: taiati duza la 45° si partea superioara a cartusului, insurubati duza si introduceti cartusul intr-un pistol.
2. Aplicati membrana hidroizolanta Waterstop in mod uniform, evitand formarea pungilor de aer. Daca materialul de etansare formeaza mici denivelari la suprafata, inseamna ca orificiul este umplut corect.
3. Neteziti imediat cu o spatula si, de preferat, cu o solutie de finisare (Perfect Seal Solutie Finisare).
4. Nu necesita protectie in timpul intaririi.
5. Odata intarita, membrana este compatibila cu vopseaua (efectuati un test pe o portiune mica inainte).

Ambalare la cutie metaliza sau folie in galeata:

Deschideti galeata si aplicati membrana hidroizolanta Waterstop cu o pensula sau cu o rola. Nu necesita amorsare. Aplicati 2 straturi, la 6 ore distanta unul de celalalt. Aplicati uniform, evitand aparitia pungilor de aer. Poate acoperi fisuri de pana la 10 mm. Nu necesita protectie in timpul intaririi.

#### ACOPERIRE

In cazul in care se aplica in colturi sau in zone tensionate, trebuie utilizata o banda de armare.

Daca doriti sa acoperiti zona cu placa ceramica, presarati pe al doilea strat proaspata aplicat, pe intreaga suprafata, nisip de quart (granulatie 0,1 - 0,5; aprox. 2 kg/m<sup>2</sup>). Maturati excesul dupa 24 de ore. Placile trebuie montate cu un adeziv flexibil. Dupa 24 de ore, suprafata acoperita poate fi acoperita, daca este necesar.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Formula	Polimeri hibridi
Culoare	Gri
Timp de intarire	Formarea peliculei: 6 ore Intarire completa: minim 24 de ore
Temperatura de aplicare	+5°C la +35°C

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

## CONSUM

Aproximativ 2,3 - 3,1 kg/m<sup>2</sup> (atunci cand se aplica in doua straturi).

## CURATARE

Proaspat: detergent sau acetona

Intarit: mecanic, prin raziure

Uneltele nu trebuie curatate sau refolosite dupa utilizare

## TERMEN DE VALABILITATE

A se pastra pana la 24 de luni in ambalajul original nedeschis, intre +5°C si +25°C. Daca doriti sa folositi produsul ramas mai tarziu, inchideti galeata cu capacul original pentru a o proteja de umiditate, responsabila de intarirea adezivului.

## SIGURANTA

Conține Trimetoxivinilsilan & N-(3- (trimethoxysilyl)propyl) ethylenediamine. Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere

## AMBALARE

Art no	Produs	Culoare	EAN produs	EAN Box
1721123921	MEMBRANA WATERSTOP MSP 290ML BOSTIK DIY	GRI	5948966021149	5948966021156
172112395	MEMBRANA WATERSTOP MSP 14 KG BOSTIK DIY	GRI	5948966021170	N.A.
172112394	MEMBRANA WATERSTOP MSP 6 KG BOSTIK DIY	GRI	5948966021163	N.A.
1721123931	MEMBRANA WATERSTOP MSP 1 KG BOSTIK DIY	GRI	5948966021125	5948966021132

## DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta.

Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România  
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea  
070000 ILFOV  
Tel.: +40 (372) 833 300  
E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

Bostik Moldova  
Strada Ferdeului 12A  
Chișinău, Moldova  
Tel.: +373 22 429750  
E-mail: [infomd@bostik.com](mailto:infomd@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help +40 (372) 833 300**

