



KRAFT COMFORT BAIE SI BUCATARIE

Vopsea lavabilă pentru Bai si Bucatarii

Fișa Tehnică Nr. 248 / 03.2019

Vopsea lavabila alba, pe baza de Latex, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi speciali care blocheaza dezvoltarea mucegaiului si a microorganismelor pe suprafata peliculei, neformand condens, asigurand respiratia peretelui. Eficienta 100% la Staphylococcus aureus.

DOMENII DE UTILIZARE

Vopsea rezistenta la mediul din incaperile cu umiditate ridicata, aderenta deosebita la suport, buna putere de acoperire, usor de aplicat, etalare foarte buna, pelicula fina, matasoasa la atingere, permeabila la vaporii de apa, utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor pe baza minerale : tencuiei uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, inclusiv zidarii din caramizi usuale, din BCA, placi de ipsos, azociment, placi de gips-carton, beton, cat si pe vopsitorii vechi rezistente, constructii civile sau industriale, noi sau renovate, in special a suprafetelor din incaperi cu umiditate ridicata cum sunt baile, bucatariile, subsolurile, spalatoriile.

CARACTERISTICI	BENEFICII
<p>Aderă bine la suport Se aplică ușor și nu stropește la roluire Are grad ridicat de alb Acțiune protectoare asupra suprafeței pe care urmează a fi aplicată Nu este dăunător mediului și sănătății oamenilor</p>	<p>Rezistență în timp Economie de timp Putere buna de acoperire Formează un strat protector cu acțiune îndelungată Eficienta 100% la Staphylococcus aureus.</p>

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRU	VALOARE	STANDARD
Densitate (Kg/L)	1,6 – 1,7	ISO 2811
Substanțe nevolatile (%)	66 ± 2	ISO 3251
Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm, (cP)	8.000 – 10.000	ISO 2555
pH	8 – 10	SR ISO 10523/1997
Grad de alb, Wi	Min. 90	SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05
Indice de îngălbenire, Yi	Max. 0,5	SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05
Grad de luciu 85°	min 10 satinat	ISO 2813
Raportul de contrast, CR	Min. 99	ISO 3905
Compuși Organici Volatili, COV, (g/L). Produsul gata de utilizat	< 1.7	SR EN ISO 11890-2:2013

KRAFT COMFORT

BAIE SI BUCATARIE

Vopsea lavabilă pentru Bai si Bucatarii



DRIVEN BY INNOVATION

Fișa Tehnică Nr. 248 / 03.2019

PARAMETRU	VALOARE	STANDARD
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE-HG 735 / 2006)	A/a - Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane. Limită faza II: 30 g/L	
Randament (m ² /L/strat)	11 - 14 *)	ISO 6504
Grosime film uscat (microni)	30 - 35	ISO 6504
Termen de valabilitate	36 luni	

*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
 - Fisuri - cu **KRAFT Repair**. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă **KRAFT Wall Primer** în diluția corespunzătoare sau **KRAFT Comfort Primer** sau, pentru suprafețe murdare, un strat de amorsă **KRAFT White Primer**.
 - Crăpături - se repară cu chit de umplere. După uscare se șlefuieste zona și se desprăfuieste. Se finisează cu **KRAFT Repair**, se șlefuieste din nou, după care se aplică amorsa **KRAFT Wall Primer** în diluția corespunzătoare sau **KRAFT Comfort Primer** sau, pentru suprafețe murdare, un strat de amorsă **KRAFT White Primer**.
- Suprafețe vopsite anterior, nedegradate – Se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează cu **KRAFT Wall Primer** sau **KRAFT Comfort Primer** sau, pentru suprafețe murdare, **KRAFT White Primer**. Dacă suprafețele sunt portante, fără exfolieri sau blistere, se poate trece direct la aplicarea vopselei **KRAFT Comfort Baie si Bucatarie**.
- Suprafețe noi din ciment sau beton se amorsează, după minim 30 de zile de la punerea lor în operă, cu **KRAFT Wall Primer** diluat corespunzător sau cu **KRAFT White Primer**.
- Suprafețe care prezintă pete de mucegai, ciuperci, alge: se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu soluție antimucegai. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu **KRAFT Wall Primer** sau **KRAFT Comfort Primer** sau, pentru suprafețe murdare, **KRAFT White Primer** diluate corespunzător.
- Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară se amorsează cu **KRAFT Stain Blocker Aqua**; după 24 ore se poate aplica vopseaua.
- Pentru o amorsare eficientă, se testează gradul de absorbție al suprafeței pe o porțiune mică. Amorsa aplicată nu trebuie să formeze strat lucios după uscare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Reglare viscozitate (diluție) **KRAFT Comfort Baie si Bucatarie**: cu apă curată, în următoarele proporții:

- Pentru primul strat: max. 10%
- Pentru al doilea strat: max 5% sau nediluat

Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării. Nu se recomandă colorarea vopselei cu alți coloranți decât cei din sistemul de nuanțare **KRAFT Mix**. Nu amestecați produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Str. Atomistilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: customerservice@druckfarben.ro

F.P.L.R&D 01.10 / 26

Pagina 2

KRAFT COMFORT BAIE SI BUCATARIE

Vopsea lavabilă pentru Bai si Bucatarii

Fișa Tehnică Nr. 248 / 03.2019



DRIVEN BY INNOVATION

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții de mediu: temperatura: 12 – 30°C; **umiditate relativă** < 65%

Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 10 - 25°C și **umiditate max.** 15%

Unelte: pensulă, rolă.

Aplicare: Se aplică 2 straturi de **KRAFT Comfort Baie si Bucatarie** pe suprafața pregătită corespunzător.

Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4 – 6 ore, în funcție de temperatură.

Timpul de uscare superficială este de 2 – 3 ore (la 25°C și umiditate relativă 65%). Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

Curățare unelte: cu apă.

ATENȚIE! Suprafața suportă spălare după 28 de zile de la aplicare.

AMBALARE

Alb: 4L, 8.5L

MĂSURI DE SECURITATE

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clățiți gura. NU provocați vomă. P410+P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale.

EUH208-Conține: 2-metil-4-izotiazolin-3-onă, 1,2-benzizotiazolin-3-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă / 2-metil-4-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate (a căror umiditate relativă nu depășește 50%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30°C.

A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE! Condițiile de depozitare sunt valabile și pentru transport.



DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Str. Atomistilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: customerservice@druckfarben.ro

F.P.L.R&D 01.10 / 26

Pagina 3