

# BISON® SEALANT STRIP SANITARY

Banda de etansare sanitara



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Banda adeziva de etansare, cu aspect ingrijit, rezistenta la apa, pentru etansari de-a lungul cazii de baie, cabinelor de dus, blaturilor si pardoselilor. Usor de aplicat.

## DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru etansarea curata, rezistenta la apa, a rosturilor din jurul caziiilor de baie, a cabinelor de dus, chiuvetelor, blaturilor si pardoselilor.

## PROPRIETATI

- aderenta imediata
- usor de aplicat
- rezistenta la apa
- decorativa
- lipire curata, aspect ingrijit
- rezistenta la produsele de curatat

## UTILIZARE

**Conditii de aplicare:** A se utiliza la temperaturi cuprinse intre +10°C si +35°C.

**Tratament preliminar:** Curatati in prealabil suprafetele cu un agent abraziv si indepartati urmele anterioare de adeziv. Umpleti golurile suprafetelor, spre exemplu cele de la imbinarea placilor de gresie. Degresati cu atentie suprafetele cu alcool metilic sau

amoniac (nu cu spirt alb!). Lasati sa se usuce foarte bine.

**Unele necesare:** cutit, foarfeca.

## APLICARE

**Instructiuni de utilizare:** Taiati banda la dimensiunea dorita, lasand la margini aprox. 10-15mm. Incepeti cu partea cea mai lunga. Lipiti banda la un capat si etansati in timp de presati ferm. Atentie: nu intindeti banda in timp ce presati! Taiati excesul de banda de la capatul imbinarii. Verificati daca banda a etansat toate zonele, in special la rosturile dintre placi. Aplicati alta(e) benzi in acelasi mod. Asigurati-va ca benzile se suprapun la colturi. Incepeti de la colturi, taiati banda orizontal (in unghi de 45°) si presati ferm din nou.

**Pete/reziduuri:** Indepartati urmele de banda cu spirt alb.

## TIMP DE USCARE

**Timp uscare:** Asteptati aprox. 24 de ore inainte de utilizarea obiectelor sanitare. Inainte de utilizare verificati daca banda a etansat peste tot.

\*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

## PROPRIETATI TEHNICE

**Rezistenta la apa:** foarte buna

**Rezistenta la chimicale:** rezistenta la produsele de curatat casnice

**Comportamentul la vopsire:** nu poate fi vopsita

## SPECIFICATII TEHNICE

**Baza:** polietilenă (PE) cu un strat adeziv din cauciuc butilic

**Culoare:** alb

## TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei.

Instructiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.