

## Banda de armare din hartie



### Descrierea produsului

Banda de armare din hartie de rasinoase albite, prepliata pe centru, perforata. Structura speciala asigura aderența superioara pentru materialele de chituit, care asigura mai departe o armare foarte puternica a rostului.

### Domeniul de utilizare

Banda de hartie de armare prezinta micro perforatii ( 6 perforatii cu diametrul de 0,1 mm pana la 0,3 mm cu un pas vertical de 15 mm, astfel ca sunt 8000 de perforatii pe mp); acestea ajuta pentru evacuarea aerului dintre banda de hartie si placa de gips-carton.

Aplicarea mecanizata a hartiei creaza aderența. Plierea mecanizata a bandei de hartie permite rostuirea la colturile interioare (unghiurile de iesire sunt protejate de benzi armate).

Decuparea mecanizata a unei benzi de 51 mm latime se realizeaza in acelasi timp cu plierea.

Rolele sunt de 150 m, 75 m, 23 m. În utilizare, banda nu necesită pre-umezire și trebuie să fie complet încorporată în materialul de chituit. Se evită atingerea ei la operațiunea de șlefuire.

### Grosime material

Banda de armare din hartie are grosimea de 0.20 mm.

### Calitate material

Banda de armare din hartie are o structura speciala realizata din hartie.

### Caracteristici tehnice

**Reactia la foc:**  
Clasa F

**Rezistenta la incovoiere:**  
NPD

**Densitate:** 142 GRS/M<sup>2</sup> (-0,002/ + 0,001)

### Dimensiuni

**Lungime rolei:**  
150 ml, 75 ml, 23 ml

**Latimea:**  
51 mm (+ sau -2%)

### Clasificare EN

Banda de armare din hartie este realizata in conformitate cu prevederile standardului european: EN 13963



### Depozitare

Banda de armare din hartie pentru gips-carton se depoziteaza in interior, in spatiu cu temperatura constanta si minima ventilatie pentru evitarea condensului.

Depozitarea se va face pe suprafete uscate, ferite de umezeala, sau pe suport special construit.

Puteți solicita informații suplimentare:

Saint-Gobain Construction Products  
Romania  
Rigips Business Unit  
Sos. Pipera 43, Floreasca Park  
Building/Corp A, Sector 2, Bucuresti

Tel : +40 (21) 207 57 50  
Fax: +40 (21) 207 57 52

[www.rigips.ro](http://www.rigips.ro)

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvează pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Prin prezenta fișă ne declinăm răspunderea cu privire la orice garanție sau reprezentare expresă sau implicată în legătură cu proprietăți ale produsului altele decât cele cuprinse în prezenta sau referitoare la utilizarea acestuia în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. Toate informațiile sunt puse la dispoziție cu bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări. Produse realizate folosind tehnologia Ultrasteel® sunt protejate de patente internaționale RO117515; EP08701934.5; RO U00003. Ultrasteel® este marca înregistrată a Hadley Industries Overseas Holdings Limited.