

# FLY COLOR – FIȘA TEHNICĂ

---



Vopsea acrilică de calitate disponibilă în diferite nuanțe de culori RAL. Pentru reparații de mici dimensiuni ale diferitelor suprafețe vopsite în culori RAL.

Pentru utilaje, echipamente, unelte și scule, diferite vehicule, mobilier din metal, etc.

## CALITATE ȘI CARACTERISTICI

---

- Vopsea acrilică
- Uscare rapidă
- Putere de acoperire bună
- Potrivire bună a culorilor
- Aderență excelentă pe diferite tipuri de suprafețe
- Debit bun, suprafață netedă
- Pentru aplicații interioare și exterioare
- Poate fi polișat
- Rezistă la intemperii și radiații UV
- Rezistă la zgârieturi, șocuri și impact

## PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

---

- **Liant:** Copolimeri acrilici
- **Culoare:** diverse culori
- **Miros:** solvent
- **Grad de luciu** (măsurat la un unghi de 60° conform DIN 67530):  
culori lucioase: 80 unități de luciu  
culori satinat: 30-35 unități de luciu  
culori mate: 5-10 unități de luciu
- **Putere de acoperire:**  
Variază în funcție de consistența și culoare suportului suprafeței pe care este aplicată vopseaua.  
400 ml sunt suficienți pentru aproximativ 0.8-1.5 m<sup>2</sup> în funcție de culoare
- **Timp de uscare (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):**  
Neaderent la praf: după aproximativ 10 min.  
Neaderent la atingere: după aproximativ 30 min.  
Poate fi acoperit cu lac transparent după aprox. 30 de minute  
Uscare completă: după aprox. 2 ore  
Poate fi polișat după 24 ore  
Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, de umiditatea aerului și de grosimea stratului de vopsea aplicat

- **Rezistența la temperatură:** până la 80°C
- **Depozitare:**  
Timpul de depozitare este de 10 ani pentru produsul în ambalajul original sigilat, păstrat în locuri ferite de îngheț, cu umiditate relativă a aerului de max. 60% și temperatură constantă cuprinsă între 10°-25°C
- **Ambalaj:** aerosol, volum maxim nominal 400 ml

## MEDIU ȘI ETICHETARE

**Ecologie:** Produsele MOTIP DUPLI nu conțin deloc metale grele. Capacele și ambalajele sunt realizate din materiale reciclabile.

**Aruncarea ambalajelor:** Doar ambalajele complet golite pot fi depuse în recipientii de colectare pentru produse reciclabile sau similare. Ambalajele care nu sunt complet golite trebuie depuse în recipientii de colectare pentru "deșeuri speciale".

**Marcaje/Etichetare:** Toate produsele realizate de compania MOTIP DUPLI respectă cerințele actualizate privind etichetarea produselor în conformitate cu Ghidul European 1999/45/EG. Toate produsele de tip aerosol corespund normelor TRGS 200 și TRG 300 precum și cerințelor directivei privind aerosolii 75/324/EWG actualizată.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cele mai multe vopsele spray marca DUPLI-COLOR prezintă un așa numitul inel de plastic de siguranță sau un capac foarte bine fixat pe spray. Acestea nu permit utilizarea neautorizată a produsului. Citiți instrucțiunile de pe capac sau de pe eticheta produsului

**Înainte de utilizare, citiți și studiați cu atenție textele de siguranță de pe eticheta produsul!**

### Mod de aplicare:

- Îndepărtați rugina și mizeria.
- Suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată.
- Dacă este necesar aplicați mai întâi un strat de grund.
- Protejați suprafețele ce nu trebuie vopsite.
- Înainte de aplicare, agitați bine spray-ul timp de 2-3 minute.
- Testați nuanța de culoare și compatibilitatea produsului cu suprafața de vopsit într-un loc mai puțin vizibil.
- Pulverizați de la o distanță de aprox. 25 cm mai multe straturi subțiri
- Nu aplicați peste vopsea sau lac sintetic!

## SFATURI PENTRU VOPSIREA CU VOPSELE SPRAY

Protejați obiectele și suprafețele înconjurătoare pentru a nu fi acoperite accidental cu vopsea.

Temperatura de aplicare: între +10°C și +25°C, umiditatea relativă a aerului 60%.

A se depozita în spații uscate. A se proteja de lumina soarelui sau de alte surse de căldură. A se utiliza doar în condiții de vreme uscată, în spații protejate de vânt și în spații bine ventilate.

Urmăriți informațiile de siguranță de pe eticheta produsului!

## PRODUCĂTOR

Motip Dupli Gmbh Germania, Kurt-Vogelsang Strasse 6, D-74855 Hassmersheim