

# DUPLI-COLOR DACIA METALIZAT

# DUPLI-COLOR



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopsea acrilică de calitate superioară pentru o gamă largă de aplicații: lăcuire sau retușare la automobile și multe alte obiecte, de ex în gospodărie: pentru aplicații do-it-yourself, decorative și artizanat.

Se poate aplica pe metal, lemn, sticlă, piatră, ceramica, carton și multe materiale plastice dure. Se utilizează în sectorul industrial datorită calității și uscării rapide dar și pentru multitudinea de nuanțe de RAL.

## CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Vopsea acrilică de calitate superioară
- Compatibilitate foarte bună a culorii
- Acoperire foarte bună
- Luciu care durează în timp
- Aderență excelentă
- Duritate superficială ridicată și elasticitate foarte bună
- Flux excelent, suprafața devine netedă
- Uscare rapidă
- Indicată pentru aplicații la exterior și la interior
- Se poate polisa, suprafața este rezistentă la murdărie

- Rezistență la intemperii, la lumina solară și la radiații UV
- Rezistență la zgărieturi, socuri și impact

## SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

**Baza întăritorului:** copolimeri acrilici

**Culoare:** multe culori originale pentru mașini și culori RAL

**Grade de luciu:** (măsurare la unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530)

lucios: 80-85 unități de luciu

aspect metalic după aplicarea a două straturi de Lac transparent.

**Eficiență:** depinde de consistența și de culoarea suprafeței:

12ml pentru mici pete

150ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 0,5m<sup>2</sup> în funcție de culoare

400ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 1,3m<sup>2</sup> în funcție de culoare

**Timp de uscare** (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):

Neaderent la praf: după aprox. 10 minute

Neaderent la atingere: după aprox. 50 minute

Se pot aplica 2 straturi de Lac transparent: după aprox. 30 minute.

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului înconjurător, umiditatea din aer și grosimea stratului aplicat.

**Rezistență la temperatură:** până la 80°

**Ambalaj:** 12ml creion de retuș, aerosol, volum maxim 150ml, 400ml.

## DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

**Ecologic:** Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

**Eliminarea deșeurilor:** Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

**Marcaje/etichetare:** Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toți aerosolii corespund cu

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

cerintele TRGS 200 și TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

### **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Majoritatea vopselelor DUPLI-COLOR de tip spray, au un inel de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată. A se citi instrucțiunile de pe etichetă.

**Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!**

#### **Pregătirea suprafeței de bază:**

- Curatati suprafata de murdarie, grasime si rugina. Daca este necesar, tratati suprafata cu Presto Rust Stop.
- Umpleti si smirgheluiti suprafetele neuniforme.
- Aplicati banda de mascare in jurul zonei de reparatie. Pentru suprafete mai mari mascati zonele de pe marginea si de la caroseria masinii.
- Aplicati chitul DUPLI-COLOR Filler sau Spray Putty pe suprafata smirgheluita. Smirgheluiti stratul de chit cu hartie abraziva umeda (de granulat P1000).
- Tratati partile din plastic cu DUPLI-COLOR Plastic Primer.

#### **Aplicarea:**

- Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si degresata.
- Înainte de utilizare, agitati puternic aerosolul timp de 3 minute.
- Testati spray-ul pentru a verifica compatibilitatea culorii.
- Pulverizati de la o distanta de aprox. 20-30 minute.
- Pulverizati la intervale de 3-5 minute cateva straturi peste zona reparata.
- Nu pulverizati peste vopsele sintentice!

#### **Aplicarea stratului de lac:**

- Peste vopseaua metalica se recomanda a se aplica doua straturi de lac transparent, la interval de 30 de minute. In caz contrar, partile din aluminiu se vor afla sub influenta mediului inconjurator si de intemperii.

### **VOPSIREA CU VOPSELE TIP SPRAY - RECOMANDĂRI**

Protejați obiectele și mediul înconjurător de vopsirea accidentală. În cazul în care vopsiți pe suprafețe mici este indicat să utilizați o

maskă din carton, care să aibă decupată o suprafață cu puțin mai mare decât suprafața ce urmează a fi vopsită. Aceasta trebuie menținută la 1–2 cm de suprafață. Prin aceasta metodă, particulele de spray rezultate prin pulverizare sunt ținute sub control. Este recomandat să mascați părțile ce nu vor fi lăcuite (vopsite), pentru a proteja mediul înconjurător.

Aerosolul trebuie să fie la temperatura camerei.

Temperatura de aplicare ar trebui să fie cuprinsă între +10°C și +25°C și umiditatea relativă a aerului max 60%.

Depozitați în locuri uscate. Protejați de lumina solară directă, precum și de alte surse de căldură. Utilizați numai pe vreme uscată, în locuri ferite de vânt și în încăperi bine ventilate. Urmați instrucțiunile de pe etichetă!

### **TERMEN DE VALABILITATE**

10 ani de la data fabricației, pentru aerosol și 5 ani pentru creioane de retus, depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.