

MELLERUD Urme de graffiti & Spumă poliuretanică

- Îndepărtare 0,5 l

MELLERUD



DESCRIEREA PRODUSULUI

Îndepărtează urmele făcute de pixurile și markerele permanente, etc. de pe suprafețele netede și poroase și îndepărtează reziduurile de spumă PU pentru construcții proaspătă sau întărită. Efect intens și rapid datorită aderenței pe termen lung, la suprafețe. Potrivit pentru îndepărtare spumei PU de montaj monocomponente și bicomponente.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru utilizarea atât în gospodărie cât și în sectorul comercial, pe suprafețe din lemn, sticlă, piatră, plastic, ceramică, zidărie, etc. Poate fi folosit pe suprafețe vizibile, de ex. rame de ferestre, pervaze, tocuri de uși, obloane, uși de garaj, vopsea auto sau pardoseli și pereți.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compoziție: amestec vâscos de agenți activi de curățare și solvenți

pH: 7.50 – 8.50

Densitate: 0.946 – 0.950 kg/l

Consum: foarte economic, acționează în funcție de intensitatea și gradul de murdărire, precum și de capacitatea de absorbție a suprafeței de bază. 0,5l sunt suficienți pentru aproximativ 1m² (de ex. pentru plăci neabsorbante și aplicare pe toată suprafața)

Ambalaj: 0,5l recipient din plastic cu sistem de închidere securizată care nu permite deschiderea accidentală de către copii.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Agitați bine înainte de utilizare!

Graffiti: ar trebui eliminate cât mai curând posibil! Se aplică cu o pensulă în mod uniform pentru a acoperi foarte bine zona, se lasă să acționeze 10 – 15 minute. Stergeți reziduurile cu un burete sau o perie și clătiți cu multă apă. Repetați dacă este necesar. Un pulverizator sub presiune poate fi utilizat pentru suprafețele pe bază de minerale. Dacă pe suprafețele poroase rămân pete ușoare, acestea pot fi pur și simplu vopsite fără ca în suprafețe să pătrundă colorant.

Spuma PU: Îndepărtați mecanic spuma întărită cât mai mult posibil. Aplicați uniform soluția MELLERUD nediluată, cu ajutorul unei pensule pe suprafața uscată. După 90 de minute, îndepărtați cu un burete spuma înmuiată. Curățați reziduurile de produs cu un burete umed. Repetați aplicația de câte ori este necesar.

Recomandare: În timpul aplicării, purtați mănuși de protecție adecvate. Soluția se

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

folosește doar pe vopsele întărite și nu trebuie utilizată sub acțiunea directă a razelor solare. Culorile de pe fațadă se pot dizolva, de aceea înainte de utilizare verificați întotdeauna compatibilitatea într-o zonă mai puțin vizibilă.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro