

BISON® MAX REPAIR EXTREME

Adeziv pentru reparații extrem de puternic,
pentru 1001 de aplicații



DESCRIEREA PRODUSULUI

Bison Max Repair Extreme este un adeziv universal inovator, pentru 1001 de aplicații în interiorul și în jurul casei. Max Repair este extrem de puternic, extrem de elastic, rezistent la apă și umple golurile.

DOMENIU DE UTILIZARE

Max Repair Extreme este un adeziv extrem de puternic pentru lipirea și/sau repararea materialelor poroase și neporoase precum lemn, materiale textile, piele, plută, metal, sticlă, plastic, cauciuc, plăci ceramice, piatră, beton și multe alte materiale. Potrivit pentru uz interior și exterior. Max Repair Extreme are la bază tehnologia Bison Polimer. Produsele având la bază această tehnologie oferă garanția unei soluții ușor de folosit, universală, puternică, flexibilă, de durată și sigură pentru uz de zi cu zi. Nu este potrivit pentru polipropilenă (PP), polietilenă (PE) sau teflon (PTFE).

PROPRIETĂȚI

- Extrem de puternic
- Extrem de elastic
- Rezistent la apă
- Rezistă în mașina de spălat vase
- Umple golurile
- Poate fi vopsit
- Rezistent la șocuri
- Rezistent la temperaturi între -40°C și +120°C
- Rezistent la radiații UV, lipitura rămâne elastică
- Transparent
- Fără solvent și fără acid

PREGĂTIRE

Condiții de aplicare: Materialele care urmează să fie lipite trebuie să fie curate, uscate, lipsite de praf și grăsimi.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie curate, uscate, lipsite de praf și grăsimi.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Poate fi aplicat direct din tub folosind duza de aplicare a tubului. Asigurați-vă că suprafețele de lipit sunt curate, uscate și lipsite de praf și grăsimi. Aplicați adezivul doar pe una dintre suprafețe. Presați părțile împreună. Se pot face corecturi în timp de 5 minute. Fixarea finală are loc după 24 de ore.

Pete/ reziduuri: Îndepărtați reziduurile de adeziv imediat după aplicare folosind acetonă.

Sfat: Pentru a desface capacul lipit, țineți-l sub jet de apă fierbinte și îndepărtați adezivul uscat din capac cu ajutorul unui cuțit ascuțit. După folosire, lăsați puțin adeziv să iasă din tub înainte să înșurubați capacul.

TIMP DE USCARE

Formarea peliculei de suprafață: aprox. 10 minute

Timp de manevrare: aprox. 15 minute pentru lipiri lemn/ lemn, 8-24 de ore pentru lipiri material neporos/ material neporos

Timp de uscare: aprox. 24 de ore

Uscare completă: după aprox. 24 de ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, nivelul umidității și temperatura mediului ambiant.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: foarte bună

Rezistență la apă: foarte bună

Rezistență la temperatură: -40°C/ +120°C

Rezistență la radiații UV: bună

Rezistență la chimicale: bună

Comportamentul la vopsire: excelent

Elasticitate: foarte bună

Capacitate de umplere: foarte bună.

DATE TEHNICE

Bază chimică: MS polimeri

Culoare: transparent

Vâscozitate: aproximativ 50000 mPa/s, tixotrop

Conținut solid: aprox.100%

Densitate: aprox 1,1 g/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

Cel puțin 24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original. Desfacerea ambalajului reduce termenul de valabilitate. Păstrați adezivul în ambalajul original, bine închis, într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.