


OD1502

OD1501

Priza permite conectarea la rețeaua electrică a unui aparat, instrument etc. prin intermediul unui ștecher, prin care se realizează legătura electrică.

Datorita construcției lui, acest produs are un grad ridicat de protecție împotriva apei și prafului IP54, putând fi folosit la exterior, pe terase sau în grădini.

Este construit din ABS și PC, materiale care împiedică propagarea focului, în caz de scurtcircuit.

Cod	OD1501	OD1502
Denumire	Priză	
Tip	Simplă	Dublă
Număr Posturi	1	2
Tensiune Maximă	220-250V AC	
Intensitate Curent	16A	
Frecvență	50-60 Hz	
Indice Protecție	IP54	
Împământare	Da	
Mod Aplicare	Aplicat (PT)	
Tip Aparataj	Monobloc	
EAN	5949054905129	5949054905143
Bax Buc/Kg	100Buc / 10Kg	50Buc / 11Kg
Dimensiune Bax (LxIxH)m	0.42x0.31x0.39 / 0.05m ³	0.47x0.31x0.29 / 0.0422m ³

± 5% Margine De Eroare


OD1504

OD1503

Intrerupător simplu sau comutatorul este destinat comutării corpurilor de iluminat. Datorită construcției lui, acest produs are un grad ridicat de protecție împotriva apei și prafului IP54, putând fi folosit la exterior, pe terase sau în grădini. Este construit din ABS și PC, materiale care împiedică propagarea focului, în caz de scurtcircuit.

Cod	OD1503	OD1504
Denumire	Intrerupător AG	Comutator AG
Tensiune Maximă	250V AC	
Intensitate Curent	10 A	
Frecvență	50 - 60 Hz	
Indice Protecție	IP54	
Mod Aplicare	Aplicat (PT)	
Tip Aparataj	Monobloc	
EAN	5949054905082	5949054905105
Bax Buc/Kg	100Buc / 10Kg	
Dimensiune Bax (LxlxH)m	0.42x0.31x0.39 / 0.05m³	

± 5% Margine De Eroare