

# TYTAN PROFESSIONAL Curățare bitum Spray



Soluția de curățare a bitumului este un dizolvant specializat pe bază de esteri vegetali de ultimă generație, conceput pentru a dizolva și elimina majoritatea resturilor organice și anorganice, inclusiv lipici, preparate pe bază de asfalt, rășini nepolimerizate și vopsele. Indispensabil în fiecare construcție și în gospodărie, pentru spălarea ramelor tâmplăriei termopan, pragurilor, rigolelor, solcuri, acoperișurilor și pentru îndepărtarea murdăriei impregnate din podele, pardoseli și alte finisaje ale casei. Foarte eficient, ecologic și complet sigur pentru oameni și animale. Un înlocuitor perfect pentru acetone și alți solvenți toxici folosiți în mod tradițional. Sigur pentru mediul natural, nu prezintă un risc de contaminare a apelor subterane. Nu irită și nu usucă pielea.

## BENEFICII

- Produs organic, fără miros de dizolvant, cu aromă de fructe de mango
- Nu deteriorează suprafața
- Sigur pentru oameni și animale
- Nu irită , nu usucă pielea
- Interior- exterior
- Sigur pentru mediul natural, nu prezintă un risc de contaminare a apelor subterane.

## APLICAȚII

- Îndepărtarea foliei de pe termopan
- Îndepărtarea stropilor de bitum sau soluții bituminoase, asfaltice
- Îndepărtarea murdăriei impregnate din podele, pardoseli
- Dizolvarea rășinilor nepolimerizate, vopsele, de pe socluri, acoperișuri, geamuri, praguri, rigole, burlane
- Dizolvă lipiciul etichetelor, benzilor adezive

## DATE TEHNICE

Culoare	Valori
negru	+

Parametrii	Valori
Temperatura de aplicare [°C]	-20°C - +40°C
Coroziune la cupru	absent
Dizolvarea petelor de asfalt (40 g in 20°C) [min]	3,15
VOC [%]	0
Solubilitatea în apă: partial (poate fi șters cu apă)	+

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj și din documentele însoțitoare.

### Pregătire înainte de aplicare

- Agitați tubul

### Aplicare

- Pulverizați pe suprafața de curățat de la o distanță de aproximativ 20 cm,
- Așteptați un moment când produsul începe să funcționeze (maximum 3-4 minute) și apoi ștergeți cu o cârpă.
- Dacă solventul pulverizat direct, poate fi în exces și poate pătrunde astfel sub anumite piese ale unui aparat atunci pulverizați doar pe cârpă și ștergeți apoi pe suprafața pătată

## După utilizare

Orice rest de soluție de curățare trebuie îndepărtat cu apă sau cu o cârpă umedă. Repetați pulverizarea de soluție dacă este necesar.

## Observații/restricții

- Atenție! Produsul are efect puternic, conceput pentru a dizolva murdăria rezistentă! Înainte de utilizare, faceți un test într-un loc mai puțin vizibil pentru a verifica reacția suprafeței
- Nu lăsați mult timp resturi de soluție pe suprafață! Ștergeți de fiecare dată cu apă. Contactul de lungă durată cu suprafața poate provoca deteriorarea sau pătarea
- Nu aplicați produsul pe suprafețe puternic încălzite, cu o temperatură mai mare de + 50 ° C

## TRANSPORT

A se păstra timp de 24 de luni în poziție verticală. Temperatura de depozitare recomandată de la -20 ° C la + 40 ° C.

## PRECAUȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA

Înainte de a porni aplicația, citiți instrucțiunile de siguranță din Fișa de securitate.

Atenție! Produs petrolier! Vărsarea accidentală a produsului pe podea poate provoca riscul alunecării. Produsul de curățare vărsat trebuie îndepărtat și podeaua trebuie spălată cu apă și ștersă cu o cârpă uscată / prosop de hârtie

Toate informațiile scrise sau orale, recomandările și instrucțiunile sunt furnizate în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura, în toate modurile posibile, inclusiv verificarea produsului final în condiții adecvate, cu privire la adecvarea materialelor furnizate pentru scopurile propuse. Producătorul nu este răspunzător pentru orice pierdere suferită din cauza aplicării inexacte sau eronate a materialelor producătorului.