

# S.C. MARCHIM PROD SRL

Slobozia Ialomita, str. Garii noi, nr. 7  
Tel/Fax:0243/231511, e-mail: www.marchim.slobozia@gmail.com

## STANDARD DE FIRMA

nr.12.2/1999

### Vopsea lavabila MARCHIM de exterior

#### COMPOZITIE

Vopseaua lavabila MARCHIM de exterior este o vopsea emulsionata pe baza de dispersie apoasa de copolimer acrilic - stirenice, pigmenti, materiale de umplutura aditivi si apa, cu putere mare de acoperire si rezistenta la spalare.

#### UTILIZARI

Produsul se utilizeaza pentru finisarea constructiilor civile si/ sau industriale la exterior, pe suprafete din beton neted sau pe tencuiala driscuita, pe glet de var - ipsos sau pe glet de ipsos. Acest produs nu se recomanda a se folosi la vopsirea suprafetelor metalice.

#### CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza STAS
<b>A. Caracteristicile produsului</b>				
1	Aspect		Lichid semivascos omogen	Vizual
2	Continut în substante nevolatile, 2h/105°C	%	61±2	STAS 10053-75
3	Timp de scurgere, cupa STAS Ø8 mm, la 23°C	sec	25-40	SREN ISO 2431/97
4	PH		7,5-8,5	STAS 6325-75
5	Densitate la 23°C	g/cm <sup>3</sup>	1,51±0.05	STAS 7359-89.4.1
<b>B. Caracteristicile peliculei</b>				
5	Aspect		Mat	Vizual
6	Timp de uscare la 20°C Partial Total	ore	2-3 Max 8	STAS 2875-75
7	Putere de acoperire	strat	1-2	STAS 2043-73

#### TEHNOLOGIA DE APLICARE

Suprafetele pe care se va aplica vopseaua lavabila de exterior MARCHIM vor fi pregatite astfel:

Suprafete de zidarie: se înlatura praful si petele de grasime, imperfectiunile suprafetei se chituiesc si se slefuiesc foarte bine. În cazul suprafetelor acoperite cu var sau huma, acestea se înlatura cu spaclul si peria de sîrma, dupa care suprafata se spala bine cu apa. Vopseaua veche care se exfoliaza se înlatura cu peria de sîrma, dupa care suprafata se netezeste cu hîrtie abraziva si se

# S.C. MARCHIM PROD SRL

Slobozia Ialomita, str. Garii noi, nr. 7  
Tel/Fax:0243/231511, e-mail: www.marchim.slobozia@gmail.com

sterge de praf. Pentru a îmbunătăți aderența la substrat și pentru a micșora consumul specific, se poate aplica un grund de imbibare sau amorsa. După circa 2 - 3 ore suprafața este gata pentru vopsire.

Aplicarea vopselei:

Înainte de folosire vopseaua trebuie foarte bine omogenizată în ambalaj. Vopseaua se aplică în 1 - 2 straturi astfel:

**STRATUL 1:** Se diluează vopseaua cu 20% apă după care se omogenizează bine și se aplică cu pensula, rola sau prin stropire, asigurând astfel o bună aderență pentru straturile următoare.

Pentru a micșora consumul de vopsea suportul de vopsire se poate trata în prealabil cu o amorsa sau grund de imbibare (ex. Amorsa Marchim). În acest fel se poate renunța la primul strat de vopsea.

**STRATUL 2:** Vopseaua care urmează să fie aplicată se diluează 10% sau se folosește ca atare pentru aplicarea cu pensula cu rola sau prin stropire.

Intervalul de uscare între două straturi succesive este de 2 - 3 ore, funcție de condițiile de uscare.

Petele de vopsea și ustensilele de lucru se spală imediat după folosire cu apă, înainte ca ele să se usuce.

## **CONSUM SPECIFIC**

În funcție de suportul de aplicare acesta este de 83-111 ml / m<sup>2</sup> /strat, pentru tencuială netedă pe suprafețe absorbante (tencuieli de granulație mare) consumul poate să crească cu până la 20% în plus.

**COV limita UE g/l: cat. A/a 75(2007) 30(2010)**

**COV produs max. g/l: 25**

## **AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

Se face în conformitate cu STAS 2993-82 cu următoarele precizări:

Produsul lavabil "MARCHIM" de exterior se ambalează în recipiente de material plastic închise etanș de diverse capacități: 3,2 l, 5 l, 8,5 l, 15 l.

Ambalajele au obligatoriu marcate: Numele producătorului, denumire produs, data fabricației și cantitatea.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, fiind produsul de acțiune directă a razelor solare și de îngheț. Depozitarea se face în încăperi închise, uscate, cu temperaturi cuprinse între 5 - 40°C, evitându-se înghețul care duce la deprecierea produsului.

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației în ambalajul original respectându-se condițiile de transport și depozitare.

## **MASURI DE SECURITATE ȘI PROTECTIA MUNCII**

Produsul nu este toxic sau inflamabil, deci nu sunt necesare condiții speciale de protecția muncii. În cazul contactului cu pielea sau cu ochii se spală imediat cu apă.

SEF PRODUCTIE

ING.MATEEAS FLORICA

# **S.C. MARCHIM PROD SRL**

Slobozia Ialomita, str. Garii noi, nr. 7

Tel/Fax:0243/231511, e-mail: [www.marchim.slobozia@gmail.com](mailto:www.marchim.slobozia@gmail.com)