

Placaj albasia import Indonezia

- 🌿 executie integrala din furnire de albasia (Albasia Falcata);
- 🌿 produs certificat FLEGT (lemn de provenienta controlata);
- 🌿 incleierea este de interior;
- 🌿 descriere calitate fete:
 - 🌿 B - furnire derulate (dintr-o bucata) cu fladere, curat, fara noduri, doape, corectii sau diferente de culoare, relativ uniform colorat, alb-gslbui cu nuante usoare de rosu;
 - 🌿 BB - calitatea B cu mici chituiuri, doape bine facute, cu mici coloratii accidentale;

- 🌿 abateri maxime la lungime, latime: +/- 3 mm
- 🌿 abateri maxime la grosime: +/- 0,7 mm
- 🌿 incadrare in vinclu: +/- 6 mm intre diagonale
- 🌿 abateri maxime la liniaritate canturi : +/- 1 mm pe metru liniar
- 🌿 rezistenta la curbare: mai mare sau egal cu 15 MPa
- 🌿 tolerante maxime la grosime:
 - +/- 0.5 mm la 15 mm
 - +/- 0.7 mm la 18 mm
 - +/- 0.7 mm la 21 mm

- 🌿 umiditate: 12% +/- 2%;

- 🌿 greutate specifica: ~ 350 kg/mc;