



PANEL LED APARENT 50W COD PRODUS: MF0011-00480 ÷ MF0011-00482

Prezentare generala:

- Se utilizeaza la iluminatul spatiilor comerciale, birouri, sali de conferinta, restaurante etc.

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:*	EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547
Tensiune nominala	220÷240 V ca, 50 Hz
Putere nominala	50 W
Factor de putere	> 0.9
Flux luminos	4500 lm
Unghi de iluminare	120°
Durata de viata**	50 000 h
Culoare lumina	alb rece si neutru
Tip LED	SMD4014
Cu alimentator	Da
Grad de protectie	IP40
Montaj	aparent
Dimensiuni panel (mm)	595x595x35
Material rama	aluminiu
Culoare	alb
Temperatura de lucru	-20°C ... +40°C

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

***)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

Instructiuni de montaj:

- Conexiunea electrica dintre conductoarele corpului de iluminat si conductoarele de alimentare se realizeaza intr-un conector.
- Se traseaza locul unde se realizeaza gaurile pentru introducerea diblurilor.
- Corpul de iluminat se monteaza pe tavan (perete) in dibluri si holtsuruburi.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic si apoi in cutii de carton.
- Pentru identificare, pe cutii si panel, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20 si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.