



IMPORTATOR: SC CONSOLIGHT SRL
ADRESA: Bd. 1 Decembrie 1918, 1 G, Bucuresti
TEL: 031.805.44.41
SITE: www.consolight.ro

Bandă electroizolatoare

Prezentare generală

Este recomandată pentru izolarea conductoarelor electrice.

EA13-Z-WHT	Bandă electroizolatoare albă 0.13 mm x 19 mm x 20m
EA13-Z-BLK	Bandă electroizolatoare neagră 0.13 mm x 19 mm x 20m
EA13-Z-BLU	Bandă electroizolatoare albastră 0.13 mm x 19 mm x 20m
EA13-Z-RED	Bandă electroizolatoare roșie 0.13 mm x 19 mm x 20m
EA13-Z-YEG	Bandă electroizolatoare galben/verde 0.13 mm x 19 mm x 20m

Caracteristici tehnice

Standard	EN 60454-3-1:2002
Certificare	ISO 9001:2015
Directiva UE	RoHS 2015/863/EC
Dimensiuni	0.13 mm x 19 mm x 20m (grosime x lățime x lungime)
Culori	alb, negru, albastru, roșu, galben-verde
Material	folie PVC moale
Adeziv	cauciuc natural, aderent la temperaturi mici
Întârziere la propagare flacăra	Da
Întindere	>125%
Temperatură de lucru	-10 ... +80 °C
Tensiune izolare	600 V
Adeziune pe metal	≥ 1.8 N/cm
Adeziune la temp. reduse (-10°C)	≥ 1.5 N/cm
Rigiditate dielectrică	≥ 40 kV/mm

Instrucțiuni de utilizare și protecție

- Instalația electrică din care fac parte conductoarele trebuie deconectată de la alimentarea cu energie electrică;
- Conductoarele trebuie izolate cu bandă de către un electrician;
- Se curăță cablurile înainte de izolare și se înfășoară banda pe cablu printr-o presare ușoară.

Instrucțiuni de transport

- Transportul, manipularea și stocarea se vor face fără deteriorarea ambalajului și a conținutului;
- Deasupra cutiilor nu se așează obiecte grele;
- În timpul transportului cutiile trebuie asigurate astfel încât să nu se deplaseze;
- În timpul transportului nu trebuie așezate lângă acestea corpuri ascuțite, care pot deteriora produsul.

Instrucțiuni de ambalare și stocare

- Produsele se depozitează în loc ferit de razele solare directe și de umiditatea ridicată;
- Se recomandă păstrarea în ambalaj, iar atunci când produsul este scos din ambalaj este indicat să fie protejat împotriva prafului.