

## Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

---

### Express Construction Acril

---

Revizuire: 25/04/2016

Pagina 1 Din 3

Referința Nr: 230411

Cod unic de identificare al produsului-tipului de produs:

**Express Construction Acril**

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

**Izolant pentru fațade cu aplicare la interior.**

În conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

**EN 15651-1:2012: TIPUL F -INT**

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum sunt prevăzute în Anexa V:

**Sistem 4: pentru caracteristici esențiale**

**Sistem 3: pentru reacția la foc**

Numele și adresa de contact ale producătorului cum este stipulat la Articolul 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Organismul notificat:

**WFR GENT, NB 1173 a efectuat Determinarea Tipului de produs în cadrul sistemului 3, pentru reacția la foc.**

## Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

---

# Express Construction Acril

---

Revizuire: 25/04/2016

Pagina 2 Din 3

Performanța declarată: EN 15651-1:2012

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	CLASA E	EN 15651-1:2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Etanșeitare la apă și etanșeitare la aer		
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 45%	
Elongația la rupere	≥ 25%	
Durabilitate	Treceri	

**Condiționat:**

Metoda A

**Substrat:**

Aluminiu

Beton

Performanța acestui produs este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Semnat din partea producătorului de



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

## Marcajul CE

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

Revizuire: 25/04/2016

Pagina 3 Din 3



Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referința Nr: 230411

EN 15651-1: 2012

Izolant pentru fațade cu aplicare la interior.

### Express Construction Acril

EN 15651-1:2012: TIPUL F -INT

**Condiționat:**

Metoda A

**Substrat:**

Aluminiu

Beton

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	CLASA E	EN 15651-1: 2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 45%	
Elongația la rupere	≥ 25%	
Durabilitate	Treceri	