

MASTIC BITUMINOS PENTRU ACOPERISURI ROOF REPAIR**Date tehnice :**

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Baza | Elastomeri bituminosi |
| Consistenta | Pasta stabila |
| Sistem de uscare | Uscare fizica |
| Timp formare pelicula | 20 minute |
| Contractare | Cca 11% |
| Rezistenta termica | -35°C....+130°C dupa uscare |
| Greutate specifica | Cca 1,25 g/ml |

Descriere : ROOF REPAIR este un mastic pe baza de bitum.

Caracteristici : Aderenta buna pe suprafetele bituminoase, usor de utilizat cu un pistol de silicon, poate fi aplicat chiar si pe suprafete umede (chiar sub apa), preia miscari pana la 10%.

Aplicatii :

- Izolarea gaurilor, crapaturilor si spaturilor din acoperisuri
- Izolarea conexiunilor intre burlane si elementele acoperisurilor
- Repararea gurilor de scurgere, rigolelor, tevilor de canalizare
- Adeziv cu lipire la rece pentru toate tipurile de acoperisuri
- Reparatii de urgenta, chiar si pe vreme ploioasa
- Alte rosturi in constructii
- Izolant in jurul imbinari tevilor de drenare

Ambalaj : Culoare produs negru, cartuse 280 ml

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete:

Tip: suprafete bituminoase si din orice fel de materiale de constructii

Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi. Pot fi umede.

Recomandam un test prealabil de compatibilitate.

Utilizare :

Metoda : pistol de silicon

Temperatura de aplicare : +1°C....+30°C

Curatare : cu « white spirt » imediat dupa utilizare

Reparare : cu ROOF REPAIR

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena

Observatii :

Dimensiuni rosturi : latime minima 5 mm maxima 30 mm (recomandare 3 cordoane la latimi mari) ; adancime minima 5 mm. Recomandare : latime=adancime