

Fișă tehnică Bandă adezivă din fibră de sticlă



1. Descriere

Bandă autoadezivă din fibre de sticlă este un produs care are la bază o plasă din fibre de sticlă, care are aplicat, pe o singură parte, un adeziv acrilic. Principala proprietate a produsului este rezistența ridicată la rupere/smulgere/uzură, rezistența la mediul alcalin și o aderență bună la suprafețele recomandate.

2. Utilizare

- rigidizarea îmbinărilor rosturilor la plăcile din gips-carton
- corectarea și prevenirea apariției fisurilor la pereți și tavane
- ideal pentru consolidarea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton
- ideal pentru corectarea și prevenirea apariției fisurilor la pereți și tavane

3. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Conținutul compoziției de impregnare	%	23
Masa pe unitate de suprafață	g/m ²	52
Dimensiunea nominală a ochiurilor	mm	2x2
Sarcina de rupere	N/50 mm	252/205
Lățime	mm	48
Natura adezivului	-	adeziv acrilic

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII GIPS-CARTON

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

septembrie 2021

Fișă tehnică Bandă adezivă din fibră de sticlă



3. Date tehnice

PERFORMANȚE

CARACTERISTICI

UNIT

OBȚINUTE

Lungime

m

20, 45, 90

Termen de valabilitate

-

2 ani de la data producerii

4. Depozitare

Banda autoadezivă pentru gips-carton se depozitează în interior, în spațiu cu temperatura constantă și minimă ventilație pentru evitarea condensului. Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală sau pe suport special construit.

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII GIPS-CARTON

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

septembrie 2021