

## ADEZIV MONTAGE FIX

### Date tehnice :

Baza	Acrilat
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	15 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare	24 h – 48 h
Rezistenta termica	-20°C....+70°C dupa uscare
Densitate	1,3 g/ml

**Descriere :** Adezivul Montage Fix este un adeziv universal de montaj. Aderenta initiala foarte buna si putere de lipire foarte mare (> 125 kg/m<sup>2</sup>).

### Caracteristici :

- Ecologic
- Poate fi vopsit
- Capacitate de umplere a suprafetelor neregulate
- Lipire pe o singura suprafata.

### Aplicatii :

Lipirea obiectelor grele (din lemn, lemn, plastic, metal, ceramica) pe suprafete verticale din beton, piatra, placi aglomerate etc.

**Ambalaj :** Cartus 280 ml. Culoare : alb

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C. Feriti de inghet.

### Suportul :

- natura : toate cu exceptia PE,PP ; una dintre suprafete trebuie sa fie poroasa.
- stare : curata, uscata fara grasimi si particule de praf
- Este recomandat un test preliminar de compatibilitate

### Instructiuni de folosire :

**Aplicare** : taiati varful cartusului la grosimea si sub unghiul dorit. Utilizati un pistol pentru silicon manual sau pneumatic. Intotdeauna aplicati adezivul in cordoane drepte sau in zig-zag la distante de 15 cm pana la capatul suprafetelor. Presati cele doua suprafete si bateti cu un ciocan de cauciuc. Pentru lipirea pe suprafete verticale a obiectelor grele poate fi necesar un suport. Suprafetele sunt gata de utilizare dupa 24-48 ore in functie de conditiile atmosferice.

**Temperatura de aplicare** : +5°C....+30°C

**Curatare** : cu apa inainte de uscare, mecanic dupa uscare.

**Masuri de protectie** : Masurile uzuale de igiena.

**Recomandare** : nu folositi pe suprafete supuse la imersiune indelungata.