

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Sedna Design, Priza incarcare USB A+C, 2.4A, antracit

SDD114402

### Principale

Gama De Produse	Sedna Design & Elements
Tip Produs Sau Componenta	Priza de incarcare USB
Cod De Culoare	RAL 7021
Culoare	Antracit
Tip Conexiune Integrata	1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A 1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A

### Suplimentare

Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Incarcator
Montare Dispozitiv	Incastrat
Prezentare Dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare
Finisaj Suprafata	Vopsit
Tratament Suprafata	Netratat
Number Output Current	2.4 A
Mod De Fixare	Cu surub
Tip De Ambalaj	Flow-pack
Tipul Conectorului	USB tip A USB tip C
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
Puterea Maxima Consumata In W	0,075 W
Tensiunea Nominala De Iesire	12 W
Putere De Intrare	12 W
Durata De Service In Ore	30000 H 12 W
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
Tip De Protectie	Protectie la scurtcircuit
Numar De Borne	2 borne cu surub
Capacitate Conexiune De Prindere	2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> pentru flexibil cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> pentru torsadat cablu(ri)
Lungime De Dezizolare Conductor	8 mm
Compatibilitate Produs	Mobil/tableta Mac iOS Mobil/tableta Android Mobil/tableta Windows

Inaltime	73 mm
Latime	73 mm
Adancime	43 mm
Adancime De Montaj	31 mm
Greutate Neta	0,082 kg
Canal Vizat	Profesional

## Mediu

Temperatura Ambientala De Functionare	0...40 °C
Temperatura De Depozitare	-5...50 °C
Standarde	ETSI EN 301 489-4
Certificari Produs	EAC
Clasa De Izolatie Electrica	Clasa II
Grad De Protectie Ik	IK04
Grad De Protectie Ip	IP20

## Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	6,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,500 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	8,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	116,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	36
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	4,575 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Sustenabilitate

**Eticheta Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.



Transparenta RoHS/REACH

## Echipament sustenabil

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

## Certificari si standarde

Regulamentul Reach [Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue [Conform](#)  
[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China [Declaratia RoHS China](#)  
Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport De Mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate [Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale](#)