

FIȘA TEHNICĂ / TECHNICAL SHEET
PLĂCI DE AȘCHII DE LEMN MELAMINATE EN 717 / MELAMINE FACED PARTICLEBOARDS EN 717

	Technical characteristics	Unit	Thickness (mm)			Test / requirement standard
			8 + 15	≥ 15 to 20	20 ÷ 28	
1	Toleranțe la grosime în raport cu valoarea nominală <i>Tolerances on thickness relative to nominal value</i>	mm	+0,5/- 0,3		± 0,5	EN 14323 EN 14322
2	Toleranțe la lungime și lățime <i>Tolerances on length and width</i> - dimensiuni comerciale <i>commercially available size</i> - plăci semifabricate <i>pre-cut panels</i>	mm	± 5		± 2,5	EN 14323 EN 14322
3	Planeitate <i>Flatness</i>	mm / m	-	≤ 2 (numai pentru suprafețe echilibrate /only for equilibrated surfaces) *		EN 14323 EN 14322
4	Exfoliere a marginilor <i>Edge damage</i> - dimensiuni comerciale <i>commercially available size</i> - plăci semifabricate <i>pre-cut panels</i>	mm	≤ 10		≤ 3	EN 14323 EN 14322
5	Defecte de aspect al suprafeței <i>Surface defects</i>	mm ² / m ² mm / m ²	puncte/points ≤ 2 lungime/length ≤ 20			EN 14323 EN 14322
6	Rezistența la zgâriere <i>Resistance to scratching</i>	N	≥ 1,5			EN 14323 EN 14322
7	Rezistența la pătare <i>Resistance to staining</i>	nivel <i>rating</i>	≥ 3			EN 14323 EN 14322
8	Rezistența la fisurare <i>Resistance to cracking</i>	nivel <i>rating</i>	≥ 3			EN 14323 EN 14322
9	Emisie de aldehydă formică <i>Formaldehyde release</i> Clasa/Class E1	mg / m ² h	≤ 3,5			EN ISO 12460-3 EN 14322
10	Rezistența la abraziune <i>Resistance to abrasion</i> Clasa/Class 3A Clasa/Class 3B	rotații <i>revolutions</i>	≥ 350 ≥ 650			EN 14323 EN 14322
11	Emisia de formaldehidă <i>Formaldehyde release</i>	ppm	≤ 0.1			EN 717-1 EN 14322

*) - Suprafața echilibrată corespunde plăcilor melaminate pe ambele suprafețe, cu același tip de acoperire

- Equilibrated surfaces corresponds for boards covered on both sides, by the same foil

NOTA : Pentru caracteristicile fizice și dimensionale, se face referire la fișa tehnică pentru plăci de așchii, care constituie suportul.

NOTE : For the physical and dimensional properties, refer to the technical sheet for particleboard that constitutes the suport

APROBAT / APPROVED BY
**DIRECTOR GENERAL
GENERAL MANAGER
OANA BODEA**

**MANAGER TEHNIC
TECHNICAL MANAGER
MARCEL DÖRR**

FT 119 – Fișa tehnică Plăci de așchii de lemn melaminate EN 717 melaminat - Ediția 1, Revizia 1 din 27.03.2019 – Elaborat ML – Aprobat DG

UNICREDIT BANK
 Cont RON: RO03 BACX 0000 0000 3020 1310
 Cont EUR: RO24 BACX 0000 0000 3020 1320
 Code swift: BACXROBU

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ:
 RON: RO 37 RNCB 0053 1611 3082 0001
 EUR: RO 10 RNCB 0053 1611 3082 0002
 USD: RO 80 RNCB 0053 1611 3082 0003
 Code SWIFT: RNCBROBU
 BIC Code: RNCB