

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. D01 BI 2023

- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Plăci ceramice presate uscat, glazurate – GRESIE PORȚELANATĂ cod 6035-0XXX, 6046-0XXX, 6060-0XXX, GRESIE PORȚELANATĂ RECTIFICATĂ cod 6460-0XXX, cod 6463-0XXX, TREPTE cod 6806-0XXX, PLINTE cod 6706-0XXX, MEDALIOANE cod 6646-0XXX cu absorbția de apă E≤0,5%.**  
Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (colecție, cod, culoare, calitate, nuanță, calibru, data producției).
- Utilizarea preconizată:  
**Grupa de produse Plăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă E≤0,5%, grupa B la, este destinată a fi utilizată pentru finisarea finală a pardoselilor interioare și/sau exterioare, în spații care pot fi expuse efectelor înghețului și solicitărilor mecanice mari.**
- Fabricant:  
**SANEX S.A. Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr.1, 400394, România,**  
Tel.: +40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: [office@sanex.ro](mailto:office@sanex.ro), [www.sanex.ro](http://www.sanex.ro), [www.cesarom.ro](http://www.cesarom.ro)
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
**Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.**
- Standard armonizat: **SR EN 14411:2012, "Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea conformității și marcare".**

6. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1 <sub>FL</sub>	SR EN 14411:2012
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	Nici o performanță determinată	
Forța de rupere	≥ 1300 N	
Rezistența la încovoiere	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	
Rezistența la alunecare	μ ≥ 0,40	
Durabilitatea pentru: • uz intern • uz extern: rezistența la îngheț-dezghet	Rezistă Rezistă	
Caracter tactil	Nu se aplică	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Conform prevederilor Regulamentului REACH nr. 1907/2006, plăcile ceramice sunt produse care nu emit substanțe periculoase.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

.....  
Daniel Zah  
Manager Calitate  
SANEX S.A.



Cluj-Napoca, 22.02.2023

Sanex S.A. | 1 Beiușului Street | 400394, Cluj-Napoca  
Tel.: +40 264 415 200 | Fax: +40 264 415 210 | e-mail: [office@sanex.ro](mailto:office@sanex.ro)  
[www.sanex.ro](http://www.sanex.ro) | [www.cesarom.ro](http://www.cesarom.ro) | [www.lasselsberger.com](http://www.lasselsberger.com)

J12/4/1991 | RO199028 | CUI: 199028  
Banca Transilvania Cluj-Napoca  
IBAN: RO80BTRLRONCRT0303518201



**SANEX S.A. , str. Beiuşului nr.1, 400394, Cluj-Napoca, România**

**D01 BI 2023**

**EN 14411:2012**

Plăci ceramice presate uscat, grupa BIa (anexa G), pentru placarea pardoselilor interioare si/sau exterioare, cu absorbtia de apa E≤0,5%

<b>Reacție la foc</b>	Clasa A1 <sub>FL</sub>
<b>Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)</b>	NPD
<b>Rezistență la rupere</b>	≥ 1300 N
<b>Rezistența la alunecare</b> CEN/TS 16165 : 2012, anexa D	μ ≥ 0,40
<b>Durabilitatea pentru:</b> • uz intern • uz extern: rezistența la îngheț-dezgeț	Rezistă Rezistă