

Rigips® KONTAKT

Amorsă de contact

DESCRIERE

Rigips® KONTAKT este o amorsă de contact gata preparată, utilizată pentru realizarea punții de aderență la aplicarea tencuielilor de ipsos pe suprafețe lise (beton).

COMPOZIȚIE

Lianți organici în dispersie apoasă și nisip de cuarț.

DOMENII DE UTILIZARE

Amorsă de aderență gata preparată, utilizată la interior pe suporturi minerale netede (beton, prefabricate de beton, zidărie, cărămidă, BCA sau ipsos) înainte de aplicarea tencuielilor pe bază de ciment, ipsos sau var, a gleturilor de nivelare/încărcare.

Garantează, după aplicare, obținerea unei suprafețe rugoase care asigură o aderență optimă la aplicarea materialelor pe suporturi netede, lise și puțin absorbante, uniformizând totodată absorbția de apă a suporturilor absorbante.

Performanțe



Aderență ridicată pe beton, zidărie, cărămidă, BCA, ipsos

ADERENȚĂ
RIDICATĂ



Aplicare ușoară, cu trafaletul

APLICABIL CU
TRAFLETUL



Se utilizează la interior

PEREȚI INTERIORI





Rigips® KONTAKT

Amorsă de contact

MOD DE PREZENTARE

Culoare: albastru
Ambalaj: găleată de 20 kg
Paletizare: 16 găleți/palet x 20 kg = 320 kg

APLICARE

Suportul trebuie să fie uscat, curățat de praf, fără eflorescențe, fără urme de grăsimi, nedeformabil și rezistent. Dacă există fisuri sau crăpături, acestea se repară înainte de aplicarea amorsei utilizând mortar sau chituri de reparații. Urmele de glet sau alte materiale cu rezistență scăzută ce au căzut accidental pe suport vor fi răzuite, iar toată suprafața se va aspira.

Produsul se omogenizează bine în găleată și se aplică nediluat cu trafaletul cu păr scurt sau bidinea, în mod uniform pe suprafețe minerale cu porozitate și cu absorbție scăzută (precum beton, prefabricate de beton, etc). Tencuielile de ipsos sau gleturile de nivelare și încărcare se vor aplica numai după ce amorsa de contact s-a uscat complet (când materialul nu mai este lipicios).

Timpul de uscare este de 3-6 ore și depinde de condițiile de mediu și absorbția suportului.

INSTRUCIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de Securitate înainte de a utiliza produsul. Produs destinat uzului profesional.

A nu se lăsa la îndemana copiilor.

A nu se înghiți.

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă curată și consultați un medic oftalmolog.

După uscare lichidul poate deveni extrem de lipicios. Este indicată folosirea de măsuri individuale de protecție: mănuși de cauciuc și ochelari de protecție.

CONSUM

Între 0,2-0,4 kg/m² în funcție de absorbția stratului suport

TERMEN DE VALABILITATE

Termen de valabilitate: se va folosi în termen de 24 luni de la data de producție marcată pe ambalaj.

Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de îngheț.

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE

Agrement tehnic
002-04/1559-2022
Sisteme de management
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

CARACTERISTICI ȘI PERFORMANȚE

Consum în funcție de absorbția suportului	Cca 0.2-0.4 kg/m ²
Aspect	pastă
Culoare	albastru
Temperatura de punere în operă	+8°C ... +35°C
Granulație	Max 1 mm
Timp de așteptare după aplicare	3-6 ore (în funcție de temperatura și absorbția suportului)
Aderența la suport prin tracțiune directă	≥1 N/mm ²
Clasa de reacție la foc	Performanță nedeterminată
Densitate	1.7±0.1 g/cm ³
Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata de utilizare	10 g/l

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului de la 5°C până la 35°C. Nu se aplică pe suprafețe înghețate, excesiv de calde sau pe suprafețe expuse acțiunii directe a ploii, iar suprafețele amorsate trebuie protejate împotriva înghețului, acțiunii directe a razelor solare, a ploii sau altor intemperii până la uscare completă. Produsul Rigips® KONTAKT nu se amestecă cu alte materiale. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după folosire. Urmele de amorsă uscate se îndepartează cu agenți de curățare alcalini.

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.