

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

FIȘĂ TEHNICĂ

PENOSIL Premium Water Stop Sealant



PENOSIL Premium WaterStop Sealant este un etanșant pentru uz general, pe bază de cauciuc sintetic armat cu fibre pentru lucrări de etanșare, fixare și reparare. Aderă rapid la aproape toate materialele de construcții, chiar și cu substraturi umede și ude, și sub apă. Materialul de etanșare este întărit cu fibre și înaltă elasticitate, prin urmare, rezistă mișcărilor de structură de până la 1 cm, fără rupere. Utilizabil în toate condițiile meteorologice, chiar și pe ploaie și zăpadă. Se poate vopsi cu vopsele acrilice.

Domenii de utilizare

PENOSIL Premium WaterStop Sealant aderă la aproape toate materialele de construcții, cum ar fi aluminiu, zinc, plumb, sticlă, piatră, asfalt, azbest ondulat, acoperișuri din pâslă, din PVC, țigle și lemn. Este, de asemenea, potrivit pentru luminatoare, jgheaburi, racorduri de fum, capace din tablă și altele similare. Materialul poate fi, de asemenea, utilizat pentru etanșarea bărcilor și rulotelor.

Condiții de aplicare

Temperatura la aplicare, între +5°C și +40°C. Suprafețele trebuie să fie curate, fără praf, particule libere și uleiuri. Nu este potrivit pentru polistiren expandat și nu rezistă la solvenți.

Instrucțiuni de aplicare

Suprafețele trebuie să fie fără grăsimi, ulei, praf și particule libere. Se agită bine înainte de a se utiliza. Se aplică un strat subțire folosind o perie sau o spatulă. În condiții extreme sau pentru deschideri sau fisuri mai mari, se aplică un textil din fibră de sticlă pe primul strat de etanșant din rost, apoi se aplică un al doilea strat, în câteva zile. În cazul suprafețelor poroase (de exemplu beton) se recomandă strat de grund înainte de aplicare.

Date tehnice

Proprietăți	Unitate măsură	Valoare
Timp formare membrană		etanșare imediată
Aspect		pastă
Capacitate de acoperire	l/m ²	1 - 2
Densitate	Kg/l	0,95
Proprietăți după uscarea etanșantului		
Rezistență la temperatură după întărire	°C	-25 +100

Parametrii menționați s-au obținut la +23 °C și 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel.

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

Culoare

Gri

Ambalaj

Cutie de metal de 1L, 6 cutii în bax.

Găleată de metal de 5kg.

Condiții de depozitare

Timp garantat de depozitare de 12 luni, începând de la data fabricației, dacă este depozitat în ambalajul original, sigilat, la temperatura camerei. Chiar și pentru perioade mai scurte, temperatura nu trebuie să depășească +60°C. Produsul nu îngheață. Nu depozitați în apropierea focului deschis sau surselor de căldură activă.

Măsuri de siguranță

Produs inflamabil. Expunerea permanentă poate provoca uscarea și crăparea pielii. Inhalarea aburului poate provoca amețeală. A nu se inspira vaporii. Trebuie asigurată o aerisire suficientă în timpul aplicării. A nu se lăsa la îndemâna copii. A se evita contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu apă și se solicită sfatul medicului. Goliți complet ambalajul și aruncați în conformitate cu normele în vigoare. Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile pe fișa tehnică de securitate (SDS).