

ZINC SPRAY

Date tehnice :

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Baza | Amestec de zinc si etherepoxy |
| Consistenta | Lichida |
| Sistem uscare | Uscare fizica |
| Timp de intarire completa | 24 ore |
| Randament | Cca 1,5 m ² |
| Rezistenta termica | Pana la+350°C |
| Substanta solida | 46% |
| Substanta organica volatila (VOS) | 54,5% |

Descriere : Spray de inalta calitate cu compozitie ridicata de zinc (98% zinc) .

Aplicatii : Functioneaza ca o solutie de galvanizare care protejeaza fierul si otelul galvanic impotriva corodarii. Din cauza actiunii sale catodice acest spray este foarte economic si eficace. Se poate utiliza la caroserii, carlige de tractiune si suduri. Sprayul este ideal pentru protectia sudurilor in puncte.

Caracteristici :

- ideal pentru repararea suprafetelor galvanizate.
- Foarte economic, eficace si fiabil
- Protectie pentru sudura in puncte
- Bun conductor electric
- Contine 98% zinc
- Se poate utiliza pe rugina

Ambalaj : Aerosol 400 ml. Culori : gri mat.

Termen de garantie si depozitare :

- 36 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete : toate tipurile de metale si suprafete zincate. Stare : curate, degresate si uscate. Se recomanda un test prealabil de compatibilitate.

Utilizare :

Curatati , degresati si uscati suprafetele. A se agita bine inainte de folosire 30 secunde si pulverizati de la 20 cm distanta. Se poate aplica de mai multe ori pe aceeasi suprafata cu un timp de asteptare intre aplicari de 2 ore.

Masuri de protectie :

Lucrati doar in locuri bine ventilate. Aplicati masurile obisnuite de igiena muncii.