

Fișă tehnică Profil din oțel zincat tencuieli interioare și exterioare



1. Descriere

Profile ce ajută la realizarea unor muchii perfecte, suprafețe netede și colțuri armate cu un consum minim de tencuială și timp.

2. Compoziție

Sunt confecționate prin laminare la rece din tablă de oțel. Oțelurile folosite pentru realizarea produselor sunt conforme EN 10346 pentru parametri tehnici și EN 10143 legat de toleranțe la dimensiuni. Protecția profilelor este realizată prin zincare (Z) sau aliaj zinc-aluminiu (ZA).

3. Utilizare

Prin utilizarea acestora se formează un unghi drept, dar și o economie de material de aproximativ 30%, munca fiind mai rapidă și precisă.

4. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Lungime profil	m	2,50 3,00
Dimensiune profil	mm	37 x 37 47 x 47 52 x 52
Alungire la rupere	-	minim 10%
Rezistență la tracțiune	N / m ²	minim 350

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII TENCUIELI

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

ianuarie 2021

4. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Acoperire cu strat de zinc	-	Z100 (minim 100 g / mm ²)
Reacție la foc	-	Euroclasa A1

5. Depozitare

Se depozitează în condiții uscate, protejate împotriva expunerii, în special radiații solare și alte surse de căldură, precum și față de ploaie.

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



**ACCESORII
TENCUIELI**

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

ianuarie 2021