

Fișă tehnică Membrană HDPE Terradrain Standard



1. Descriere

Membrane flexibile HDPE cu crampoane dispuse în diagonală pe suprafața foii de drenaj ce asigură protecția mecanică și eficiența hidroizolației, eliminând rapid infiltrația apei.

2. Compoziție

Membrană din polietilenă de înaltă densitate HDPE.

3. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Reacția la foc	clasa	F
Impermeabilitate	-	W1
Rezistență la rupere MD/CD	N/50 mm	290
	N/50 mm	288
Elongația MD/CD	-	≥18
	-	≥16
Rezistență la încărcare statică	-	nicio perforație la 200 N/24h
Durabilitate	-	impermeabil
Expunerea la substanțe chimice lichide	-	impermeabil

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



HIDROIZOLAȚII

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

februarie 2021

3. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Rezistență la impact	mm	≥ 200
Rezistență la rupere MD/CD	N	> 260
	N	> 275
Înălțimea cramponului	mm	8
Greutate	g / m ²	360 g

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



HIDROIZOLAȚII

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

februarie 2021