

# Fișă tehnică

## Profil din aluminiu cu plasă orange Profesional



### 1. Descriere

Protejează muchiile și colțurile termoizolației și ajută la îmbinarea mai ușoară cu plasa de armare a tencuielii.

### 2. Compoziție

Profilul este fabricat din aluminiu iar fixarea plasei pe profil se face cu adeziv.

### 3. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Lungime profil	m	2,5 3,0
Lățime plasă de fibră de sticlă	cm	10 x 10
Dimensiune profil	mm	23 x 23
Greutate plasă de fibră de sticlă	g / m <sup>2</sup>	145
Aderență plasă de fibră de sticlă	N	min 20
Rezistență la agenți chimici	-	rezistente în mediu alcalin
Reacție la foc	clasa	F

acesează site-ul nostru  
scanând codul QR

[www.liders.ro](http://www.liders.ro)



## ACCESORII TERMOSISTEM

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A  
+40 755 428 428  
office@liders.ro

ianuarie 2021

#### 4. Depozitare

Se depozitează în locuri curate, uscate, la temperaturi între -5°C și +35°C, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.

acesează site-ul nostru  
scanând codul QR

[www.liders.ro](http://www.liders.ro)



**ACCESORII**  
**TERMOSISTEM**

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A  
+40 755 428 428  
[office@liders.ro](mailto:office@liders.ro)

ianuarie 2021