Fișă tehnică
Aqua Vent 100
1,5 m x 50 m = 75 m²

LIDER CD
Lider ÎN MATERIALE DE CONSTRUCȚII

1. Descriere

Folie de difuzie de culoare neagră, stabilizată UV ce asigură permeabilitatea la vapori, protejând împotriva umezelii, zăpezii şi infiltraţiilor de apă.

2. Utilizare

Se aplică la toate tipurile de acoperişuri înclinate, cu învelitoare plană sau ondulată şi faţade, cu suprapunere de 10-15 cm.

3. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Densitate	g/m²	100 ± 20%
Număr de straturi	-	2
Reacție la foc	-	Clasa F
Grad de impermeabilitate	-	Pass
Rezistența chimică	-	Pass
Rezistența la rupere MD/CD	N N	≥60 ≥60
Rezistența la tracțiune MD/CD	N/50mm N/50mm	≥120 ≥50

accesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro

FOLII DIFUZIE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

decembrie 2020

Aqua Vent 100
1,5 m x 5 m = 75 m²

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Alungire MD/CD	% %	≥50 ≥70
Rezistența la vapori de apă	m²sPa/kg	$2,5*10^{10}$ ± 40%
Rezistența la impact	mm	NPD
Rezistența la UV	-	3 luni
Eliberare de substanțe periculoase	-	NPD

4. Livrare

40 role / palet

5. Depozitare

Se depozitează în condiţii uscate, protejate împotriva expunerii, în special radiaţii solare şi alte surse de căldură, precum şi faţă de ploaie.

accesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro

FOLII DIFUZIE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

decembrie 2020