

**Fișă tehnică**  
**Fol Light 140**  
**1,5 m x 50 m = 75 m<sup>2</sup>**



### 1. Descriere

Folie de difuzie stabilizată UV, complet impermeabilă, protejează termic împotriva ploii sau zăpezii și de asemenea este o bariera excelentă împotriva vântului.

### 2. Utilizare

Se aplică la toate tipurile de acoperișuri înclinate, cu învelitoare plană sau ondulată și fațade, cu suprapunere de 10-15 cm.

### 3. Date tehnice

<b>CARACTERISTICI</b>	<b>UNIT</b>	<b>PERFORMANȚE OBȚINUTE</b>
Densitate	g/m <sup>2</sup>	140 ± 15%
Număr de straturi	-	3
Reacție la foc	-	Clasa E
Grad de impermeabilitate	-	Clasa W1
Grad de impermeabilitate în condiții de îmbătrânire / degradare	-	Clasa W1
Transmiterea vaporilor de apă SD	m	0,02 (-0,01; +0,03)
Rezistența la rupere MD/CD	N N	130 (+50;-50) 140 (+50;-50)
Eliberare de substanțe periculoase	-	NPD

accesează site-ul nostru  
scanând codul QR

[www.liders.ro](http://www.liders.ro)



## FOLII DIFUZIE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A  
+40 755 428 428  
office@liders.ro

**Fol Light 140**  
**1,5 m x 5 m = 75 m<sup>2</sup>**

**LIDER**   
*Lider ÎN MATERIALE DE CONSTRUCȚII*

<b>CARACTERISTICI</b>	<b>UNIT</b>	<b>PERFORMANȚE OBTINUTE</b>
<b>Rezistența la tracțiune MD/CD</b>	<b>N/50mm</b> <b>N/50mm</b>	<b>230 (+60;-60)</b> <b>120 (+30;-30)</b>
<b>Alungire MD/CD</b>	<b>%</b> <b>%</b>	<b>80 (+30;-30)</b> <b>130 (+50;-50)</b>
<b>Alungire în condiții de îmbătrânire / degradare MD/CD</b>	<b>%</b> <b>%</b>	<b>55 (+15;-15)</b> <b>90 (+35;-35)</b>
<b>Durabilitatea rezistenței la tracțiune în condiții de îmbătrânire / degradare MD/CD</b>	<b>N/50mm</b> <b>N/50mm</b>	<b>160 (+40;-40)</b> <b>85 (+20;-20)</b>
<b>Permeabilitatea la vapori de apă</b>	<b>(g/m<sup>2</sup>)/24h</b>	<b>&gt; 1700</b>
<b>Rezistența la vapori de apă</b>	<b>m<sup>2</sup>sPa/kg</b>	<b>1,8 *10<sup>8</sup> ± 20%</b>
<b>Domeniul temperaturilor de utilizare</b>	<b>°C</b>	<b>între -30° și +80°</b>
<b>Rezistența la UV</b>	<b>-</b>	<b>3 luni</b>

#### 4. Livrare

40 role / palet

#### 5. Depozitare

Se depozitează în condiții uscate, protejate împotriva expunerii, în special radiații solare și alte surse de căldură, precum și față de ploaie.

acesează site-ul nostru  
scanând codul QR

[www.liders.ro](http://www.liders.ro)



## FOLII DIFUZIE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A  
+40 755 428 428  
office@liders.ro

decembrie 2020